

## TECHNISCHE INFORMATION

### OSIXO® AS 750

**OSIXO® AS 750** ist ein synthetisches Hochtemperatur-Spezialöl für Sinterlager sowie andere Reibstellen im Temperatureinsatz bis +320°C.

#### Qualitätsmerkmale:

- Langzeitschmierstoff für thermisch hochbeanspruchte Lagerstellen bis 320°C
- Beständig gegenüber aggressiven Chemikalien oder organischen Lösemitteln
- Unempfindlich gegen radioaktive Strahlung
- Neutral gegenüber allen handelsüblichen Kunststoffen, Duroplasten und Elastomeren

#### Eigenschaften:

Temperatur-Einsatzbereich:	-30°C bis +320°C
Farbe/Aussehen:	klar, transparent
Dichte (20°C), DIN 51757	1,92 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität, DIN 51 561 bei:	
40°C	500 mm <sup>2</sup> /s
100°C	47 mm <sup>2</sup> /s
200°C	6,8 mm <sup>2</sup> /s
260°C	3,55mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex, DIN 2909	150
Stockpunkt, DIN ISO 3016	- 30°C
Flammpunkt, DIN 2592	keiner

#### Qualitätsmerkmale:

- Langzeitschmierstoff für thermisch hochbeanspruchte Lagerstellen bis 320°C
- Beständig gegenüber aggressiven Chemikalien oder organischen Lösemitteln
- Unempfindlich gegen radioaktive Strahlung
- Neutral gegenüber allen handelsüblichen Kunststoffen, Duroplasten und Elastomeren